

Fritéza XL s vypouštěcím kohoutem HENDI GOLIATH

209431

Hluboká fritéza s nejvyšším výkonem na trhu ve své kapacitní řadě – HENDI GOLIATH se může pochlubit výkonem 10 200 W. Připraví až 1 kg hranolků za přibližně 3 minuty - díky mimořádně účinnému a silnému topnému tělesu. Velmi rychlé zahřátí oleje: asi 5 minut (závisí na okolních podmínkách). Krypt, nádrž a víko jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné vůči vysokým teplotám. Objemná nádrž o objemu 10 l s profilovaným dnem ve tvaru písmene V - ještě účinnější "studená" zóna zvyšující výkon fritézy. Sada obsahuje velmi odolný koš na smažení o rozměrech 290 x 200 x 142 mm (V) vyrobený z poniklovaného drátu. Koš je vybaven dlouhou nezahřívací rukojetí – 162 mm. Podpěra pro bezpečné umístění fritovacího koše v komoře. Vysoc kvalitní termostat od německého výrobce EGO s kontrolkou signalizující provoz topného tělesa. Vyjímatelná řídicí jednotka a topné těleso s vestavěnou ochranou, která spotřebič po zvednutí vypne. Teplota nastavitelná v rozsahu: od 50 °C do 190 °C. Reliéfní ukazatele min. a max. hladiny oleje v komoře. Vypouštěcí kohout pro snadné vyprázdnění nádoby na olej. Ochrana proti přehřátí pomocí resetovatelné tepelné pojistky. POZNÁMKA: Je nutná instalace elektrikářem - zařízení je dodáváno bez zástrčky.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikace

Oblast použití	: Uvnitř, Kuchyň
Napětí	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Rozsah teploty od (°C)	: 50°C
Rozsah teploty do (°C)	: 190°C
Jednotka teploty	: Celsius
Topný prvek	: Topný prvek
Stupeň krytí (IP kód)	: IPX3
Délka kabelu (mm)	: 1400
Ochrany	: Ochrana proti přehřátí, Mikro spínač
Chladná zóna	: Ano
Vyžaduje odborného elektrikáře	: Ano
Materiály	: Nerezová ocel 18/0

Typ balení	: Krabice
Délka (mm)	: 300
Šířka (mm)	: 585
Výška (mm)	: 392
Hmotnost položky (kg)	: 11.5
Maximální objem (L)	: 10
Využitelný objem (l)	: 10
Příkon (příkon) (W)	: 10200
Ovládací panel	: Analogové
Programovatelné	: Ne
Vypouštěcí kohout	: Ano
Počet komor	: 1
Měření	: 300x585x(H)392

Přepravní specifikace

EAN	: 8711369209431
Intrastat code	: 84198180
Hrubá hmotnost (kg)	: 13.78
Čistá hmotnost (kg)	: 11.29
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 97

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu