

Dvojstěnný perkolátor

211304

Nádoba z izolované dvojstěnné leštěné nerezové oceli snižuje tepelné ztráty. Ušetří až 20 % energie oproti jednostěnnému perkolátoru. Tělo i nádrž z nerezové oceli. Přivařené nerezové rukojeti se silikonovým povrchem. Kohoutek proti odkapávání. Skleněný ukazatel zbývajících objemu. Ukazatel odvápnění. Odkapávací tácek s nerezovou mřížkou



Specifikace

Napětí	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Materiály	: Nerezová ocel
Balení na	: 1
Typ balení	: Krabice
Délka (mm)	: 360
Šířka (mm)	: 401
Výška (mm)	: 647
Průměr (mm)	: 295
Využitelný objem (l)	: 16
Příkon (příkon) (W)	: 1500
Doba varu nebo přípravy (min)	: 50
Vypouštěcí kohout	: Ano
Měření	: 360x401x(H)647

Přepravní specifikace

EAN	: 8711369211304
Intrastat code	: 84198120
Hrubá hmotnost (kg)	: 8.65
Čistá hmotnost (kg)	: 6.76
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 75

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu