

# Chladicí zásobník GN 1/3

232996

Vnitřní a vnější plášť jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Statické chlazení s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný vedle komory. Tloušťka polyuretanové izolace 40 mm. Digitální displej, elektronický termostat. 4 nastavitelné plastové protiskluzové nohy. Teplotní rozsah: od -2 °C do +8 °C. Klimatická třída: SN. Chladicí kapalina: R600a. Všechny modely dodávány bez GN nádob.



Pro použití v profesionálním stravování Vnitřní a vnější plášť z vysoce kvalitní nerezové oceli Okno z tvrzeného skla Stojan na skříňky GN 1/3, (V)150 mm (není součástí dodávky). Digitální displej, elektronický termostat. Statické chlazení - chlazené dno vnitřního zásobníku Chladicí jednotka Embraco Teplotní rozsah: 0/8 °C Automatické odmrazování Izolace: 40 mm, materiál: C5H10 Chladivo: R600a Průměrná denní spotřeba elektřiny: 1,55 kW Klimatická třída: 5 Bezproblémový provoz až do okolní teploty 32 °C a relativní vlhkosti vzduchu až 60 %. 4 plastové nožičky

## Specifikace

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napětí                 | : 230             |
| Rozsah teploty od (°C) | : -2°C            |
| Rozsah teploty do (°C) | : 8°C             |
| Chladivo               | : R600a           |
| Energetický štítek     | : -               |
| Materiály              | : Nerezová ocel   |
| Balení na              | : 1               |
| Typ balení             | : Paleta          |
| Délka (mm)             | : 2005            |
| Šířka (mm)             | : 420             |
| Výška (mm)             | : 456             |
| Příkon (příkon) (W)    | : 180             |
| Měření                 | : 2005x420x(H)456 |

## Přepravní specifikace

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369232996 |
| Intrastat code           | : 84185019      |
| Hrubá hmotnost (kg)      | : 84            |
| Čistá hmotnost (kg)      | : 59.365        |
| Plastic packaging (gram) | : 464           |

**HENDI B.V.**  
 Innovatielaan 6  
 6745 XW De Klomp, The Netherlands  
 T: +31 (0)317 681 040  
 E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Firmowa 12  
 62-023 Robakowo, Poland  
 T: +48 61 6587000  
 E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
 Ehrling 15  
 5112 Lamprechtshausen, Austria  
 T: +43 (0) 6274 200 10 0  
 E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
 Braşov, 500164, Romania  
 T: +40 268 320330  
 E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
 5 Metsovu Str.  
 18346 Moschato, Athens, Greece  
 T: +30 210 4839700  
 E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
 Via Leonardo da Vinci 4  
 39100 Bolzano (BZ), Italy  
 T: 800 727 438  
 E: office.italy@hendi.eu