

Tepelně izolovaný kontjner s funkcí ohřevu – pro catering

707692

Dvojitě izolační stěny z HDPE odolné proti nárazu. Možnost nastavit teplotu ohřevu komory po připojení k napájecímu zdroji. Udržuje bezpečné teploty při podávání potravin až 4 hodiny po odpojení. 2 velké ergonomické rukojeti. Velký a snadno čitelný LED displej ukazuje teplotu v komoře. Udržuje vysokou i nízkou teplotu obsahu. Naražené kolejnice v krytu komory. Vhodné pro nádoby 1/1 GN: – GN 1/1 (H) 20 mm: 12 ks – GN 1/1 (H) 65 mm: 6 ks – GN 1/1 (H) 100 mm: 4 ks – GN 1/1 (H) 150 mm: 3 ks – GN 1/1 (H) 200 mm: 2 ks – GN 1/2 (H) 150 mm: 6 ks Max. teplota: 68 °C. Třída odolnosti proti vodě: IPX3.



Specifikace

Teplotní odolnost do (°C)	: 68°C
Napětí	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Nestabilní	: Ne
Skládací	: Ne
Materiály	: HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)
Balení na	: 1
Délka (mm)	: 477
Šířka (mm)	: 680
Výška (mm)	: 620
Vnitřní délka (mm)	: 335
Vnitřní šířka (mm)	: 533
Vnitřní výška (mm)	: 590
Velikost GN	: GN 1/1
Jednotka výkonu	: Vozíky
Příkon (příkon) (W)	: 200
Měření	: 477x680x(H)620

Přepravní specifikace

EAN	: 8711369707692
Intrastat code	: 85167970
Hrubá hmotnost (kg)	: 22.61
Čistá hmotnost (kg)	: 20.78
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 1

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu