

## Fritteuse 10 Liter, 400V, 6600W

209424

Die Profi Line-Tischfritteusen sind aus Edelstahl 18/0 gefertigt. Element mit Abschaltfunktion beim Entfernen. Der Öltank mit V-förmigem Boden sorgt für eine optimale Kältezone und erhöht die Lebensdauer des Öls. Die übersichtliche Steuerung mit Temperaturkontrollleuchten befindet sich auf der Oberseite des Geräts. Schutz gegen Überhitzung durch eine rückstellbare Thermosicherung. Ein Frittierkorb mit extra langem Griff macht dieses Modell zu einem feinen Gerät für den intensiven Gebrauch. Alle Friteusen werden mit Frittierkorb und Deckel geliefert.

Sehr leistungsstarke 400V-Fritteuse, die dem Heizelement eine Leistung von bis zu 6600W ermöglicht. Verkürzt die Temperaturerholungszeit nach dem Einlegen von Tiefkühlkost und führt so zu knusprigeren Speisen. Lieferung ohne Stecker, für die Installation wird ein Elektriker benötigt.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Spezifikationen

Anwendungsbereich : Küche  
Spannung (V) : 400  
Temperaturbereich bis (°C) : 190°C  
Temperatur (Einheit) : Celsius  
Heizelement : Heizelement  
Kabellänge (mm) : 1500  
Schutzmaßnahmen : Überhitzungsschutz  
Elektriker erforderlich : Ja  
Materialien : 18/0 Edelstahl

Verpackungseinheit : 1  
Verpackungsart : Box  
Länge (mm) : 300  
Breite (mm) : 680  
Höhe (mm) : 420  
Artikelgewicht (kg) : 11.95  
Nutzbarer Inhalt (L) : 10  
Eingangleistung (W) : 6600  
Bedienfeld : Analog  
Artikel ist programmierbar : Nein  
Ablasshahn : Ja  
Abmessungen : 300x680x(H)420

## Transportspezifikationen

EAN : 8711369209424  
Intrastat-Nummer : 84198180  
Bruttogewicht (kg) : 15.23  
Nettogewicht (kg) : 12.09

Verkaufseinheiten pro Palette : 9  
Verpackungsmaterial Kunststoff: (g)

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu