

Konvektionsofen kompakt mit Beschwadung

219997

Gehäuse und Kammer aus Edelstahl AISI 304. Glastür bleibt dank doppelschichtigem Glas mit dazwischen liegender Schwerkraftbelüftung stets kühl, Scharniere unten. Passend für 4 Bleche zu je 429x345 mm, im Set enthalten, aus Aluminium gefertigt. Die Temperatur kann zwischen 100°C und 260°C eingestellt werden. Mit Überhitzungsschutz ausgestattet. Schienen mit einem Abstand von 74 mm. Wasserdicht gemäß IPX3.

Mit 1 Lüfter, nicht reversibel. Bei der indirekten Dampfeinspritzung, die mit einer Druckpumpe gesteuert wird, wird Wasser in die Kammer gespritzt. Mit Timer.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Innenmaterial	: 18/0 Edelstahl
Anwendungsbereich	: Küche, Innenbereich
Ofenkammern	: 1
Spannung (V)	: 220-240
Temperaturbereich von (°C)	: 100°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 260°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Timer	: 120
Timer (Einheit)	: Minuten
Heizelement	: Heizelement
Ofentyp	:
IP-Schutzart	: IPX4
Kabellänge (mm)	: 1600
Schutzmaßnahmen	: Überhitzungsschutz
Reversible Tür	: Nein
Wasseranschluss	: Ja
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: 18/0 Edelstahl
Transparente Tür	: Ja
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 590
Tiefe (mm)	: 709
Höhe (mm)	: 589
Artikelgewicht (kg)	: 34
Kapazität	: 4
Kapazität (Einheit)	: Tablett
Tablettabstand (mm)	: 74
Eingangsleistung (W)	: 3100
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Temperaturfühler	: Nein
Anzahl Lüfter	: 1
Anzahl Kammern	: 1
Abmessungen	: 590x709x(H)589

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369219997
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 37
Nettogewicht (kg)	: 33
Verkaufseinheiten pro Palette	: 2
Verpackungsmaterial Kunststoff:	gD

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu