

Digitaler Mixer mit Schallschutzhaube

230695

Ideal geeignet für: Das Mixen von Obst und Gemüse, Zubereitung von Cocktails, Smoothies und Crushed Eis. Gehäuse gefertigt aus ABS. Kanne mit 2,5 L Volumen, gefertigt aus haltbarem, transparentem Polycarbonat, temperaturbeständig von -40 bis 90°C. Deckel hergestellt aus Polycarbonat. Abnehmbare Klinge aus Edelstahl AISI 420, mit Titanbeschichtung. Impulsmischfunktion. Überhitzungs- und Überspannungsschutz. Sicherheitsverriegelungssystem: verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts ohne Kanne.

Schallschutzhaube aus Polycarbonat. Digitales LED-Touchscreen-Bedienfeld. 3 Geschwindigkeitsstufen: NIEDRIG ca. 8350 U/min, MITTEL ca. 13.500 U/min, HOCH ca. 24.800 U/min (unbefüllt). 3 Timer-Einstellungen: 30, 45, 90 Sekunden. Zusätzliche Sicherheitsfunktion: Der Mixer funktioniert nur, wenn die Schutzhaube vollständig geschlossen ist.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Nicht geeignet für	: Dauerbetrieb
Spannung (V)	: 220-240
Timer	: 90
Timer (Einheit)	: Sekunden
Kabellänge (mm)	: 1300
Schutzmaßnahmen	: Wärmeausschnitt, Elektrische Sicherung, Mikroschalter
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polykarbonat), Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 250
Breite (mm)	: 300
Höhe (mm)	: 546
Max. Inhalt (L)	: 2.5
Nutzbarer Inhalt (L)	: 2.5
Geräuschpegel (dB)	: 85
Eingangsleistung (W)	: 1680
Antrieb	: Elektromotor
U/Min.	: 24800
Bedienfeld	: Digital
Artikel ist programmierbar	: Nein
Anzahl Gänge	: 3
Abmessungen	: 250x300x(H)546
Farbe	: Schwarz

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369230695
Intrastat-Nummer	: 85094000
Bruttogewicht (kg)	: 10.29
Nettogewicht (kg)	: 9.01
Verkaufseinheiten pro Palette	: 20
Verpackungsmaterial Kunststoff:	: g26

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu