

Schockfroster 3x GN 2/3

237731

Zum schnellen Kühlen oder Einfrieren von zubereiteten Speisen, Kuchen, Desserts, Fisch oder Eiscreme. Edelstahl außen und im Kammerinnenraum, Boden aus verzinktem Stahl. Kammer mit abgerundeten Innenecken zur einfachen Reinigung. 3 Edelstahlführungsschiene passend für GN 2/3. 60 mm Polyurethan-Dämmung, unter Hochdruck eingespritzt. Selbstdichtende Tür mit Scharnieren links und Magnetverschluss. Frontdisplay mit elektronischer Steuerung und Anzeige. Einfacher Zugang zum Kondensator für Reinigung und Wartung. Manuelles Abtauen bei geöffneter Tür. Abnehmbare Tropfschale. Abstand zwischen Führungsschienen: 80 mm. Kühlleistung bei 9 kg: (+65°C/+3°C) in max. 90 Min. Gefrierleistung bei 7 kg: (+65°C/-18°C) in 240 Min. Kühlmittel: R455. Lüfterbetriebene Kühlung. Kammer und Kernsonde inkludiert. Verstellbare Füße (bis zu 20 mm).



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: -40°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 3°C
Kühlmittel	: R455
Isolierungsstärke (mm)	: 60
Klimaklasse	: 4 (30°C 55% RH)
Materialien	: Edelstahl

Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 663
Breite (mm)	: 672
Höhe (mm)	: 415
Innenabmessung Länge (mm)	: 340
Innenabmessung Breite (mm)	: 363
Innenabmessung Höhe (mm)	: 270
GN-Größe	: GN 2/3
Passende Größen	: GN 2/3
Max. Inhalt (L)	: 30
Kapazität	: 3
Kapazität (Einheit)	: Tablett
Tablettabstand (mm)	: 80
Eingangsleistung (W)	: 550
Bedienfeld	: Digital
Abmessungen	: 663x672x(H)415

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369237731
Intrastat-Nummer	: 84185090
Bruttogewicht (kg)	: 59
Nettogewicht (kg)	: 44

Verkaufseinheiten pro Palette	: 2
Verpackungsmaterial Kunststoff:	g24

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu