

Heißwasserspender automatisch

240724

Hergestellt aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel und Griffen aus Polypropylen. Die doppelwandige Ausführung des Wasserkochers erhöht Heizleistung und Isolierung. Bei Anschluss an die Wasserleitung füllt sich das Gerät stets automatisch auf. Ausgestattet mit zwei Wasserstandssensoren. Bedienfeld mit digitaler Anzeige und Kontrollleuchten für "Heizen" und "Warmhalten". Die Temperatur kann von 30 bis 100°C eingestellt werden. Mit Warmhaltefunktion, Abschaltautomatik und Überlaufschutzsensor. Der tropffreie Wasserhahn ist aus Edelstahl gefertigt, hat einen Cool-Touch-Griff und ist so positioniert, dass beispielsweise auch ein Topf darunter gestellt werden kann. Der Deckel ist mit einem Drehverschluss und einem Cool-Touch-Griff ausgestattet. Mit abnehmbarem Tropfschale. Erhältlich in zwei Größen-Varianten: 240717 für 8,5-23 Liter/Std., 240724 für 17,5-33 Liter/Std.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Nicht vorgesehen für	: heiße Schokolade, Milch
Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: 30°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 100°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Heizelement	: Heizelement
IP-Schutzart	: IPX3
Kabellänge (mm)	: 1500
Schutzmaßnahmen	: Wärmeausschnitt, Überhitzungsschutz
Materialien	: Edelstahl, 18/8 Edelstahl, PP (Polypropylen)

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 405
Breite (mm)	: 330
Höhe (mm)	: 600
Durchmesser (mm)	: 330
Artikelgewicht (kg)	: 5.5
Max. Inhalt (L)	: 21.9
Nutzbarer Inhalt (L)	: 17.5
Eingangsleistung (W)	: 2600
Bedienfeld	: Digital
Artikel ist programmierbar	: Ja
Ablasshahn	: Ja
Abmessungen	: 405x330x(H)600

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369240724
Intrastat-Nummer	: 84198120
Bruttogewicht (kg)	: 7.52
Nettogewicht (kg)	: 5.76
Verkaufseinheiten pro Palette	: 15
Verpackungsmaterial Kunststoff:	{g}

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu