

Ραβδωτό πλατω

154953

Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Η πλάκα πάχους 8 mm προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της θερμότητας. Με επένδυση κατά των πιτσιλιών και αφαιρούμενο δίσκο συλλογής υγρών. Ρύθμιση θερμοκρασίας έως 300°C. Προστασία από υπερθέρμανση μέσω θερμικής ασφάλειας. Διακόπτης λειτουργίας με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία. Διαθέτει αντιολισθητική βάση.

Το πλέγμα έχει διαστάσεις 518 x 330 mm και είναι πλήρως ραβδωμένο.



Προδιαγραφές

Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Εύρος θερμοκρασίας μέχρι (°C)	: 300°C
Μονάδα θερμοκρασίας	: Φάρεναϊτ
Θερμικό στοιχείο	: Θερμικό στοιχείο
Μήκος καλωδίου (mm)	: 1500
Προστασία	: Προστασία από υπερθέρμανση
Χρειάζεται ηλεκτρολόγος	: Όχι
Υλικά	: PC (Πολυανθρακικό)

Συσκευασία	: 1
Είδος συσκευασίας	: Κουτί
Μήκος (mm)	: 527
Πλάτος (mm)	: 404
Ύψος (mm)	: 233
Βάρος τεμαχίου (kg)	: 32.8
Ισχύς (input) (W)	: 2400
Πάνελ χειρισμού	: Ψηφιακό
Προγραμματιζόμενο	: Όχι
Measurements	: 527x404x(H)233

Προδιαγραφές μεταφοράς

EAN	: 8711369154953
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 19.32
Καθαρό βάρος (kg)	: 17.4
Sales units per pallet	: 13
Plastic packaging (gram)	: 290

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu