

## Percolador de pared doble

211205

Su estructura de acero inoxidable pulido con pared doble reduce la pérdida de calor mediante conducción, convección y radiación. Ahorro de energía de hasta un 20 % en comparación con percoladores similares de una pared. Cuerpo y tanque de acero inoxidable. Asas soldadas de acero inoxidable con funda de silicona. Grifo antigoteo. Indicador de vidrio. Indicador de descalcificación. Bandeja de goteo con asidero de acero inoxidable.



### Especificaciones

Voltaje	: 230
Materiales	: Acero inoxidable
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 370
Ancho (mm)	: 390
Altura (mm)	: 525
Diámetro (mm)	: 295
Volumen útil (L)	: 10
Potencia (entrada) (W)	: 1500
Tiempo de cocción o preparación (min)	: 32
Grifo de drenaje	: Sí
Measurements	: 370x390x(H)525

### Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369211205
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.82
Peso neto (kg)	: 5.65
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 76

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu