

Percolador de pared doble

211304

Su estructura de acero inoxidable pulido con pared doble reduce la pérdida de calor mediante conducción, convección y radiación. Ahorro de energía de hasta un 20 % en comparación con percoladores similares de una pared. Cuerpo y tanque de acero inoxidable. Asas soldadas de acero inoxidable con funda de silicona. Grifo antigoteo. Indicador de vidrio. Indicador de descalcificación. Bandeja de goteo con asidero de acero inoxidable.



Especificaciones

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Voltaje | : 230 |
| Materiales | : Acero inoxidable |
| Empaquetado por | : 1 |
| Tipo de embalaje | : Caja |
| Longitud (mm) | : 360 |
| Ancho (mm) | : 401 |
| Altura (mm) | : 647 |
| Diámetro (mm) | : 295 |
| Volumen útil (L) | : 16 |
| Potencia (entrada) (W) | : 1500 |
| Tiempo de cocción o preparación (min) | : 50 |
| Grifo de drenaje | : Sí |
| Measurements | : 360x401x(H)647 |

Especificaciones de transporte

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Código EAN | : 8711369211304 |
| Intrastat code | : 84198120 |
| Gross weight (kg) | : 8.65 |
| Peso neto (kg) | : 6.76 |
| Sales units per pallet | : 20 |
| Plastic packaging (gram) | : 75 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu