

Horno compacto de convección

219980

Carcasa y cámara de acero inoxidable AISI 304. La puerta de vidrio se mantiene fría al tacto gracias a las 2 capas de vidrio con ventilación por gravedad en el medio, bisagras en la parte inferior. Compatible con 4 bandejas de 429 x 345 mm, incluidas en el juego, de aluminio. La temperatura puede ajustarse entre 100 °C y 260 °C. Con protección contra sobrecalentamiento. Soportes de bandeja espaciados a 74 mm. Grado de impermeabilidad IPX3.

Con 1 ventilador, no reversible.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Especificaciones

Material interno	: Acero inoxidable 18/0
Superficie de uso	: Cocina, Interiores
Cámaras de horno	: 1
Voltaje	: 220-240
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 100°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 260°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidad del temporizador	: Minutos
Graduación	: 25
Unidad de graduación	: °C
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Tipo de horno	:
Grado de protección IP	: IPX0
Longitud del cable (mm)	: 1600
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Puerta reversible	: No
Conexión de agua	: No
Se necesita un electricista	: No
Materiales	: Acero inoxidable 18/0
Puerta transparente	: Sí
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 590
Ancho (mm)	: 709
Altura (mm)	: 589
Peso del producto (kg)	: 33
Valor de la capacidad	: 4
Unidad de capacidad	: Bandejas
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 74
Potencia (entrada) (W)	: 3100
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Sonda	: No
Número de ventiladores	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369219980
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 36
Peso neto (kg)	: 31
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu