Horno de convección compacto con humidificación code:

219997

Carcasa y cámara de acero inoxidable AISI 304.
La puerta de vidrio se mantiene fría al tacto gracias a las 2 capas de vidrio con ventilación por gravedad en el medio, bisagras en la parte inferior.
Compatible con 4 bandejas de 429 x 345 mm, incluidas en el juego, de aluminio.
La temperatura puede ajustarse entre 100 °C y 260 °C. Con protección contra sobrecalentamiento.
Soportes de bandeja espaciados a 74 mm.
Grado de impermeabilidad IPX3. Con 1 ventilador, no reversible.
La inyección de vapor indirecta, controlada con una bomba de empuje, pulveriza agua en la cámara.
Equipado con un temporizador.



ESPECIFICACIONES

Panel de control	Analógico	Cantidad de embalaje comercial	1
Número de ventiladores	1	Sonda	No
Potencia (entrada) (W)	3100	Programable	No
Número de recipientes de aceite	1	Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	74
Tipo de embalaje	Caja	Peso del producto (kg)	34
Longitud (mm)	590	Longitud interior (mm)	450
Ancho (mm)	709	Ancho interior (mm)	375
Altura (mm)	589	Altura interna (mm)	365
Dimensiones	590x709x(H)589		
Materiales principales	Metales, Vidrio		
Materiales	Acero inoxidable 18/0		

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369219997	Envase de plástico (g)	30

HENDI
Tools for Chefs

Código intrastat	85166090	País de origen	Italia
Unidades de venta por palé	2	Cantidad de empaque GS1	1
		Peso bruto (kg)	37