

## Cocina al vacío Mastervide

222546

Carcasa duradera de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio. Diseñada para adaptarse a cualquier recipiente/ sartén redondo o cuadrado con una profundidad mínima de 15 cm. Adecuada para contenedores de hasta 56 litros. Ajuste la temperatura y el tiempo en el panel de control fácil de usar. Sistema de control de temperatura extremadamente preciso: se puede ajustar desde 5 °C hasta 95 °C con incrementos de 0,1 °C. El temporizador se puede ajustar desde 1 minuto hasta 99 horas con incrementos de 1 minuto. Precalentamiento rápido gracias a la resistencia de 2000W. La hélice funciona de forma continua para garantizar una temperatura estable del agua en todo el contenedor. La protección de bajo nivel de agua apaga el aparato en caso de que haya muy poca agua. El sensor de temperatura evita la sobrecarga y el sobrecalentamiento.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

## Especificaciones

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Voltaje                               | : 230                                     |
| Rango de temperatura a partir de (°C) | : 5°C                                     |
| Rango de temperatura hasta (°C)       | : 95°C                                    |
| Temperatura de la unidad              | : Celsius, Fahrenheit                     |
| Temporizador                          | : 99                                      |
| Unidad del temporizador               | : Horas                                   |
| Graduación                            | : 0.01                                    |
| Unidad de graduación                  | : °C                                      |
| Elemento calefactor                   | : Elemento térmico                        |
| Grado de protección IP                | : IPX1                                    |
| Se necesita un electricista           | : No                                      |
| Materiales                            | : PA (poliamida/nailon), Acero inoxidable |
| Tipo de embalaje                      | : Caja                                    |
| Longitud (mm)                         | : 137                                     |
| Ancho (mm)                            | : 215                                     |
| Altura (mm)                           | : 361                                     |
| Peso del producto (kg)                | : 3.6                                     |
| Volumen máximo (L)                    | : 56                                      |
| Volumen útil (L)                      | : 56                                      |
| Potencia (entrada) (W)                | : 2000                                    |
| Panel de control                      | : Digital                                 |
| Programable                           | : No                                      |
| Measurements                          | : 137x215x(H)361                          |

## Especificaciones de transporte

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Código EAN               | : 8711369222546 |
| Intrastat code           | : 84198180      |
| Gross weight (kg)        | : 5.09          |
| Peso neto (kg)           | : 3.5           |
| Sales units per pallet   | : 54            |
| Plastic packaging (gram) | : 20            |

**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu