

Horno de convección con humidificador H90S

227077

Carcasa de acero inoxidable; puerta con cristal doble. Puerta fría al tacto: puede extraerse para facilitar su limpieza. Por dentro está esmaltado parcialmente y tiene iluminación interior. Calentamiento mediante dos elementos de calentamiento y dos ventiladores. Temperatura ajustable de 50°C a 300 °C. Humidificación directa, activada manualmente con un botón. Temporizador ajustable de 0 a 120 minutos. El horno tiene capacidad para 4 bandejas, con una distancia entre ellas de 70 mm. Incluye 4 bandejas (436x315 mm).

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Material interno	: Esmaltado
Superficie de uso	: Cocina
Cámaras de horno	: 1
Voltaje	: 230
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 50°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 300°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidad del temporizador	: Minutos
Graduación	: 1
Unidad de graduación	: °C
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Tipo de horno	:
Grado de protección IP	: IPX3
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Puerta reversible	: No
Conexión de agua	: Sí
Se necesita un electricista	: No
Accesorios incluidos	:
Materiales	: Aluminio, Vidrio de doble hoja, Acero inoxidable
Puerta transparente	: Sí
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 595
Ancho (mm)	: 624
Altura (mm)	: 572
Longitud interior (mm)	: 460
Ancho interior (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 360
Volumen útil (L)	: 62
Valor de la capacidad	: 4
Unidad de capacidad	: Bandejas
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 70
Potencia (entrada) (W)	: 2670
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Sonda	: No
Número de ventiladores	: 2
Número de recipientes de aceite	: 1
Measurements	: 595x624x(H)572

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369227077
Intrastat code	: 84178070
Gross weight (kg)	: 43.65
Peso neto (kg)	: 39.7
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu