

Horno de convección con humidificador H90S

227077

Carcasa de acero inoxidable; puerta con cristal doble. Puerta fría al tacto: puede extraerse para facilitar su limpieza. Por dentro está esmaltado parcialmente y tiene iluminación interior. Calentamiento mediante dos elementos de calentamiento y dos ventiladores. Temperatura ajustable de 50°C a 300°C. Humidificación directa, activada manualmente con un botón. Temporizador ajustable de 0 a 120 minutos. El horno tiene capacidad para 4 bandejas, con una distancia entre ellas de 70 mm. Incluye 4 bandejas (436x315 mm).



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



Especificaciones

Material interno : Esmaltado Superficie de uso : Cocina Cámaras de horno : 1 Voltaje : 230 Rango de temperatura a partir : 50°C

de (°C)

Rango de temperatura hasta : 300°C

(°C)

Temperatura de la unidad : Celsius Temporizador : 120 Unidad del temporizador : Minutos Graduación : 1 Unidad de graduación : °C

Elemento calefactor : Elemento térmico

Tipo de horno

: IPX3 Grado de protección IP

Protecciones : Protección frente a

sobrecalentamiento

Puerta reversible : Sí Conexión de agua Se necesita un electricista Accesorios incluidos

Materiales : Aluminio, Vidrio de doble hoja, Acero

inoxidable

Puerta transparente : Sí

Tipo de embalaje : Caja Longitud (mm) : 595 Ancho (mm) : 624 : 572 Altura (mm) : 460 Longitud interior (mm) : 375 Ancho interior (mm) Altura interna (mm) : 360 Volumen útil (L) : 62 Valor de la capacidad : 4 Unidad de capacidad : Bandejas

Separación entre los soportes

de las bandejas (mm)

Potencia (entrada) (W) : 2670 Panel de control : Analógico Programable : No Sonda : No : 2 Número de ventiladores Número de recipientes de

aceite

Measurements : 595x624x(H)572

: 1

Especificaciones de transporte

Código EAN : 8711369227077 Intrastat code : 84178070 Gross weight (kg) : 43.65 Peso neto (kg) : 39.7

Sales units per pallet : 2 Plastic packaging (gram) : 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu