

Batidora digital y con cubierta antirruido para bares

230695

Adecuadas para: mezclar frutas y verduras, preparar cócteles, batidos e incluso hielo picado. Cuerpo de ABS. Vaso con un volumen de 2,5 l, hecha de duradero policarbonato transparente, resiste temperaturas de -40 a 90 °C. Tapa de policarbonato. Hoja extraíble de acero inoxidable AISI 420 con revestimiento de titanio. Función de mezcla por impulsos. Protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos. Sistema de bloqueo de seguridad: evita la activación accidental del aparato sin el vaso.

Cubierta antirruido de policarbonato. Panel de control digital con pantalla táctil LED. 3 niveles de velocidad: BAJA aprox. 8350 RPM, MEDIA aprox. 13.500 RPM, ALTA aprox. 24.800 RPM (sin carga). 3 ajustes del temporizador: 30, 45, 90 segundos. Sistema de seguridad adicional: la batidora sólo funciona cuando la tapa está completamente cerrada.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
No apto para	: Uso continuado
Voltaje	: 220-240
Temporizador	: 90
Unidad del temporizador	: Segundos
Longitud del cable (mm)	: 1300
Protecciones	: Protector térmico, Fusible eléctrico, Microinterruptor
Se necesita un electricista	: No
Materiales	: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PC (policarbonato), Acero inoxidable

Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 250
Ancho (mm)	: 300
Altura (mm)	: 546
Volumen máximo (L)	: 2.5
Volumen útil (L)	: 2.5
Nivel de ruido (dB)	: 85
Potencia (entrada) (W)	: 1680
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Motor eléctrico
RPM	: 24800
Panel de control	: Digital
Programable	: No
Número de velocidades	: 3
Measurements	: 250x300x(H)546
Color	: Negro

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369230695
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 10.29
Peso neto (kg)	: 9.01
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 326

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu