

Abatidor de temperatura 3x GN 2/3

237731

Para enfriar o congelar rápidamente alimentos elaborados, congelar tartas, postres, pescado o helado Exterior e interior de la cámara de acero inoxidable, base de acero galvanizado Cámara con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza 3 guías de acero inoxidable adecuadas para GN 2/3 Aislamiento de poliuretano de 60 mm, inyectado a alta presión Puerta de autocierre con bisagras a la izquierda y cierre magnético Panel frontal con control electrónico y pantalla Fácil acceso al condensador para limpieza y mantenimiento Descongelación manual con la puerta abierta Bandeja de goteo extraíble Distancia entre guías: 80 mm Capacidad de refrigeración para 9 kg: (+65 °C/+3 °C) en un máximo de 90 min Capacidad de congelación para 7 kg: (+65 °C/-18 °C) en 240 min Agente refrigerante: R455 Refrigeración forzada por ventilador Cámara y núcleo de la sonda incluidos Patas ajustables (hasta 20 mm)

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Voltaje	: 230
Rango de temperatura a partir de (°C)	: -40°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 3°C
Refrigerante	: R455
Grosor del aislamiento (mm)	: 60
Clase climática	: 4 (30°C 55% RH)
Materiales	: Acero inoxidable
Empaquetado por	: 1
Longitud (mm)	: 663
Ancho (mm)	: 672
Altura (mm)	: 415
Longitud interior (mm)	: 340
Ancho interior (mm)	: 363
Altura interna (mm)	: 270
Dimensión GN	: GN 2/3
Dimensiones que se ajustan	: GN 2/3
Volumen máximo (L)	: 30
Valor de la capacidad	: 3
Unidad de capacidad	: Bandejas
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 80
Potencia (entrada) (W)	: 550
Panel de control	: Digital
Measurements	: 663x672x(H)415

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369237731
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 59
Peso neto (kg)	: 44
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 124

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu