

Batidora para bares digital sin BPA

238103

Adecuado para: mezclar frutas y verduras, preparar cócteles, batidos y hielo picado. Cuerpo está hecho de plástico ABS. Jarra de 2,5L resistente a la rotura, tapa de ajuste firme y cubierta de la tapa fabricadas en Tritan sin BPA. Hoja extraíble de acero inoxidable con revestimiento de titanio. Panel de control con pantalla táctil digital. 3 niveles de velocidad: BAJO ≈8350 RPM, MEDIO ≈13 500 RPM, ALTO ≈24 800 RPM (sin carga). Con función de mezclado por pulsaciones. 3 ajustes de temporizador: 30, 45, 90 segundos. El sistema de bloqueo de seguridad evita la activación de la batidora sin la jarra. Protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos. Incluido: empujador hecho de polipropileno.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 220
Ancho (mm)	: 240
Altura (mm)	: 535
Volumen máximo (L)	: 2.5
Volumen útil (L)	: 2.5
Nivel de ruido (dB)	: 85
Potencia (entrada) (W)	: 1680
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Motor eléctrico
RPM	: 24800
Panel de control	: Digital
Programable	: No
Número de velocidades	: 3
Measurements	: 220x240x(H)535
Color	: Negro

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369238103
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 6.45
Peso neto (kg)	: 5.43
Sales units per pallet	: 30
Plastic packaging (gram)	: 214

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu