

Calentador de inducción de 800 W

239193

Superficie superior de cristal negro y estructura de plástico. Regulación de potencia ajustable en 10 niveles; equipado con protección electrónica frente a sobrecalentamiento. Panel de control con pantalla LED y control táctil; puede montarse encastrado. Equipado con un adaptador especial puede utilizarse como calentaplatos. También apto para instalación integrada con el aro opcional disponible por separado (239186).



Especificaciones

Voltaje	: 230
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 250
Ancho (mm)	: 250
Altura (mm)	: 80
Diámetro (mm)	: 245
Potencia (entrada) (W)	: 800
Programable	: No
Measurements	: ø245x(H)80

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369239193
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 2.24
Peso neto (kg)	: 1.7
Export carton length (mm)	: 679
Export carton width (mm)	: 345
Export carton height (mm)	: 310
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 90
Plastic packaging (gram)	: 84

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu