

Placa de inducción de 2000 W Kitchen Line

239391

Diseño muy nítido apto para cocina en vivo. Estructura muy plana con bastidor de acero inoxidable con revestimiento negro. Superficie de vidrio cerámico con pantalla digital integrada.

Controles táctiles, potencia o temperatura ajustable en 11 pasos. Rango de temperatura: 35-240°C. Adecuada para recipientes con un diámetro de fondo entre 120 y 220 mm. Con función de temporizador de 0 a 180 minutos. Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento. Carga máxima de la placa de inducción: 15 kg.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Se necesita un electricista	: No
Materiales	: Acero inoxidable
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 297
Ancho (mm)	: 411
Altura (mm)	: 57
Potencia (entrada) (W)	: 2000
Programable	: No
Measurements	: 297x411x(H)57

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369239391
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 4.18
Peso neto (kg)	: 3.61
Export carton length (mm)	: 518
Export carton width (mm)	: 374
Export carton height (mm)	: 489
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 72
Plastic packaging (gram)	: 90

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu