

Calentador de inducción de 2000 W

239452

Configuración digital de potencia, temperatura y tiempo mediante controles táctiles. En el modo de temperatura, puede ajustarse la temperatura entre 35 y 240 °C. Función de temporizador de 0 a 180 minutos. Carcasa de acero inoxidable, superficie de vidrio cerámico y panel de control. Fabricada con componentes internos de alta calidad. Filtro para grasa fácil de limpiar y ventilación. Con protección frente a sobrecalentamiento.

Apta para recipientes con un fondo de entre 120 y 220 mm de diámetro.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 294
Ancho (mm)	: 374
Altura (mm)	: 56
Potencia (entrada) (W)	: 2000
Programable	: No
Measurements	: 294x374x(H)56

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369239452
Gross weight (kg)	: 4.11
Peso neto (kg)	: 3.54
Intrastat code	: 90
Export carton length (mm)	: 366
Export carton width (mm)	: 352
Export carton height (mm)	: 485
Quantity per export carton	: 4
Sales units per pallet	: 80
Plastic packaging (gram)	: 101

Hendi B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu