

# Termómetro de respuesta rápida

271230

Proporciona lecturas de temperatura rápidas y precisas. Resistente al agua (IP65). Rango de temperatura de -50°C a 350°C. Unidad de medida en°C o °F. Escala de 0,1°C, precisión ±0,8 %/0,8 °C. Modo de espera: guarda la temperatura temporal. Sonda de 130 mm de acero inoxidable. . Apagado automático. Con funda para sonda. Pila incluida.



## Especificaciones

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Rango de temperatura a partir de (°C) | : -50°C                                |
| Rango de temperatura hasta (°C)       | : 350°C                                |
| Temperatura de la unidad              | : Fahrenheit, Celsius                  |
| Batería incluida                      | : Sí                                   |
| Materiales                            | : PC (policarbonato), Acero inoxidable |
| Empaquetado por                       | : 1                                    |
| Tipo de embalaje                      | : Caja                                 |
| Longitud (mm)                         | : 204                                  |
| Ancho (mm)                            | : 42                                   |
| Altura (mm)                           | : 20                                   |
| Panel de control                      | : Digital                              |
| Measurements                          | : 204x42x(H)20                         |

## Especificaciones de transporte

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Código EAN                            | : 8711369271230 |
| Intrastat code                        | : 90251900      |
| Gross weight (kg)                     | : 0.13          |
| Peso neto (kg)                        | : 0.081         |
| Longitud del embalaje (interior) (mm) | : 204           |
| Ancho del embalaje (Interior) (mm)    | : 42            |
| Altura del embalaje (Interior) (mm)   | : 20            |
| Quantity per (inner) package          | : 20            |
| Export carton length (mm)             | : 570           |
| Export carton width (mm)              | : 529           |
| Export carton height (mm)             | : 330           |
| Quantity per export carton            | : 80            |
| Sales units per pallet                | : 960           |
| Plastic packaging (gram)              | : 32            |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu