

Fritüür XL tühjenduskraaniga HENDI GOLIATH

209431

Suurima võimsusega fritüür turul - HENDI GOLIATHi võimsus on 10 200 W. Valmistab kuni 1 kg friikartuleid umbes 3 minutiga - tänu äärmiselt tõhusale, eriti tugevale kütteelemendile. Õli väga kiire kuumutamine: umbes 5 minutit (sõltub keskkonnatingimustest). Korpus, paak ja kaas on valmistatud roostevabast terasest, mis on vastupidav kõrgetele temperatuuridele. Mahukas 10 L profileeritud põhjaga ja V-kujuline õlimahuti-veelgi tõhusam külm tsoon, mis täiustab tulemust. Komplekti kuulub väga tugev ja mõõtmetega praekorv: 290x200x(H)142mm, valmistatud nikeldatud traadist. Korv on varustatud pika mittesoojendava käepidemega - 162 mm. Toetus praekorvi turvaliseks paigutamiseks kambrisse. Saksa tootja EGO kvaliteetne termostaat, millel on küttekeha tööd näitav kontrolltuli. Eemaldatav juhtplokk ja küttekeha, millel on sisseehitatud kaitse, mis lülitab seadme välja, kui seade tõstetakse üles. Temperatuur reguleeritud vahemikus: 50°C kuni 190°C. Kambri sisse pressitud min. ja max. õlitaseme näitajad. Tühjenduskraan õlimahuti lihtsaks tühjendamiseks. Kaitse ülekuumenemise eest tagastatava termokaitsme abil. MÄRKUS: Vajalik on elektrikupoolne paigaldus - seade tarnitakse ilma pistikuta.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Tehnilised andmed

Usage area	: ,
Voltage	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temp range from (°C)	: 50°C
Temp range to (°C)	: 190°C
Unit temperature	:
Heating element	:
Ingress protection	: IPX3
Cord length (mm)	: 1400
Protections	: ,
Cold zone	: Jah
Electrician needed	: Jah
Materials	:
Packaging type	:
Length (mm)	: 300
Width (mm)	: 585
Height (mm)	: 392
Weight of item (kg)	: 11.5
Maximum volume (L)	: 10
Usable volume (L)	: 10
Power (input) (W)	: 10200
Control panel	:
Programmable	: Ei
Drain tap	: Jah
Number of chambers	: 1
Measurements	: 300x585x(H)392

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	: 8711369209431
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 13.78
Net weight (kg)	: 11.29
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 97

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu