

Viilutaja 250

210000

Kaetud alumiiniumist korpus Karastatud roostevabast terasest kaldus tera Õhkjahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega Võimas mootor kõva liha lõikamiseks Varustatud terakaitse ja sisseehitatud teritajaga Turvakaitseadme, kinnitusseadme ja vertikaalse lukustusseadmega lõiketera Kiiresti puhastatav tänu lihtsalt lahti monteeritavatele tarvikutele Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ohutusnõuetele, st: - Nupu seadmine lõikepaksusele "0" hoiab tera kaitse taga - Masin ei käivitu kui tera kaitse on eemaldatud - Lõiketera saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera on seadistatud paksusele "0". Ei sobi juustu lõikamiseks. Juustu viilutamine võimalik mittekleepuva noaga. Nuga müüakse eraldi [975800, 975732, 975749, 97575756].



Lõikenõa diameeter: 250 mm Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 180 mm

Tehnilised andmed

Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Materials	: ,
Marketing Packed per	: 1
Marketing Packaging Type	:
Length (mm)	: 514
Width (mm)	: 484
Height (mm)	: 373
Power (input) (W)	: 320
RPM	: 426
Programmable	: Ei
Measurements	: 514x484x(H)373

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	: 8711369210000
Intrastat code	: 84385000
Gross weight (kg)	: 19.2
Net weight (kg)	: 16.06
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 800

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu