

Topeltseinaga perkolaator

211205

Isoleeritud topeltseinaga poleeritud roostevabast terasest konstruktsioon vähendab soojakadu soojusjuhtivuse, konduktsiooni, konvektsiooni ja radiatsiooni teel Kuni 20% väiksem energiatarve võrreldes sarnaste ühekordse seinaga perkolaatoritega Korpus ja paak on valmistatud roostevabast terasest Keevitatud roostevabast terasest silikoonkattega käepidemed Mittetilkuv kraan Klaasmõõdik Katlakivi eemaldamise indikaator Roostevabast terasest restiga tilkumisalus



Tehnilised andmed

Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Materials	:
Packed per	: 1
Packaging type	:
Length (mm)	: 370
Width (mm)	: 390
Height (mm)	: 525
Diameter (mm)	: 295
Usable volume (L)	: 10
Power (input) (W)	: 1500
Boil or preparation time (min)	: 32
Drain tap	: Jah
Measurements	: 370x390x(H)525

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	: 8711369211205
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.82
Net weight (kg)	: 5.65
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 76

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu