

Planetaarmikse Blackbolt PRO

221150

Korpus on valmistatud survevalu alumiiniumist. Roostevabast terasest valmistatud kauss. Silikoonkattega käepide tagab kindla haarde. Tugev konstruktsioon stabiilseks toimimiseks. Vaikne ja kauakestev mootor pikaaegseks kasutamiseks. Jahutussüsteem võimaldab pidevat tööd kuni 60 minutit. 11 kiiruse seadistust. Taimerifunktsioon. Neli eelseadistatud programmi: Taigna ja biskviittaigna valmistamine, vahukoore ja munade vahustamine. Ülekuumenemiskaitse. Mahutavus: 7 liitrit. - Jahu kogus: 0,2–1,5 kg. - Munavalged: 2–20. - Magus kreem: 150–1500 ml. - Värske koor: 0,1–2 l. Kaasas olevad tarvikud: - Roostevabast terasest (18/8) vispel, segamismõla ja taigakonks - PA (polüamiid/nailon) silikoonäärega segamismõla. Kõik tarvikud on nõudepesumasinakindlad.

Disainitus vastavalt MD (masinadirektiiv) nõuetele. Mikrolüliti kindlustab töötamise ainult siis, kui anum on õigesti paigaldatud. Fikseeritud läbipaistev kausikate koos turvalisuse tagamise vahetükiga, mis on mõeldud sõrmede muljumise vältimiseks. Aeglane käivitus: Planetaarmikser suurendab sisselülitamisel järk-järgult kiirust, tagades sujuva ülemineku optimaalsele segamisjõudlusele.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Tehnilised andmed

Usage area	:	
Suitable for	:	
Voltage	:	220-240
Rated Frequency (Hz)	:	50 Hz, 60 Hz
Type of Head	:	
Protections	:	,
Electrician needed	:	Ei
Materials	:	, , ,
Marketing Packed per	:	1
Marketing Packaging Type	:	
Length (mm)	:	470
Width (mm)	:	263
Height (mm)	:	413
Weight of item (kg)	:	12.8
Usable volume (L)	:	7
Noise level (dB)	:	71
Power (input) (W)	:	800
Drive supply	:	
RPM	:	200
Control panel	:	
Programmable	:	Ei
Removable bowl	:	Jah
Number of gears	:	11
Measurements	:	470x263x(H)413
Colour	:	Must

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	:	8711369221150
Intrastat code	:	84381090
Gross weight (kg)	:	14.71
Net weight (kg)	:	12.558
Sales units per pallet	:	12
Plastic packaging (gram)	:	932

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu