

Liha laagerdumiskapp

221433

Korpus, ukseraam ja uksekäepide on valmistatud roostevabast terasest 18/8. Uks on valmistatud kahest Low-E toonitud karastatud klaasist, mis suurendab energiatõhusust, blokeerides infrapunavalgust ja UV-kiirgust väljastpoolt, takistades samal ajal soojuse ülekandumist sissepoole. Ukselukk on kaasas. ABS-st valmistatud destilleeritud vee mahuti - destilleeritud vett tuleb täita käsitsi. Teade ekraanil ja helisignaal hoiatab, kui õhuniiskus on alla 15%, et kasutaja saaks veepaaki täita. Alarm, mis näitab, et uks on avatud üle 3,5 minuti - kaitse kambri valitsemata tingimuste häirimise eest. Sisesehitatud UVC-steriliseerimislamp, mis takistab bakterite kasvu ja tagab liha jaoks ohutu keskkonna; kui uks on maitsestamise ajal avatud, ei ole bakteritel võimalust areneda. Sundjahutamine ventilaatori abil, mis tagab vajaliku õhuringluse taseme. LED-tuled, mis on paigutatud kambri mõlemale küljele ja lakke. Maksimaalne koormus konksu kohta: 25 kg. Riputusvarda maksimaalne koormus: 50 kg. Temperatuurivahemik: 1–25 °C. Reguleeritav niiskusevahemik: 60–85%. Praegune õhuniiskuse tase kuvatakse paneelil. Külmutusaine: R600a.

Maksimaalne koormus riiuli kohta: 30 kg. Kapis on: - 3 riiulit, - 1 riputusvarras, - 3 konksu, - soolalaldrik (sool ei kuulu komplekti), kõik eespool nimetatud elemendid on valmistatud roostevabast terasest 18/8.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Tehnilised andmed

Interior material	:
Machine type	:
Voltage	: 220-240
Temp range from (°C)	: 1°C
Temp range to (°C)	: 25°C
Agregate placement	:
Refrigerant	: R600a
Cooling system	:
Insulation spec	: Tsüklopentaan
Insulation thickness (mm)	: 50
Climate class	: 8 (24°C 55% RH)
Energy label	: B
Reversible door	: Jah
Included accessories	:
Materials	: , ,
Transparent door	: Jah

Packaging type	:
Length (mm)	: 595
Width (mm)	: 760
Height (mm)	: 1270
Usable volume (L)	: 233
Capacity value	: 126
Capacity unit	:
Max load	: 30
Tray support spacing (mm)	: 90
Noise level (dB)	: 69
Power (input) (W)	: 170
Control panel	:
Number of doors	: 1
Number of shelves	: 3
Measurements	: 595x760x(H)1270
Shelf type	:
Adjustable	: Jah

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	:	8711369221433
Intrastat code	:	84185090
Gross weight (kg)	:	78
Net weight (kg)	:	66.5
Plastic packaging (gram)	:	1500

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu