

Nõudepesumasin 50×50, elektroonilise juhtimisega code:

238752

Topeltseinaga 18/8 roostevabast terasest korpus ja uks tagavad parema soojus- ja heliisolatsiooni.

Digitaalne juhtpaneel nelja pesuprogrammiga: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltilised loputusvahendi ja pesuvahendi dosaatorid.

Sisseehitatud äravoolupump paigaldamiseks kohtadesse, kus puudub isevooline kanalisatsioon.

Topeltfiltrisüsteem tagab puhtama pesuvee.

Thermostop süsteem tagab, et loputus algab alles siis, kui vee temperatuur on saavutanud 85 °C.

Tootlikkus: kuni 60 / 30 / 20 / 8 korvi tunnis.

Veekulu ühe pesutsükli kohta: 2.4–2.6 L.

Pesutemperatuur: 50–60°C.

Loputustemperatuur: 85 °C.

Boileri kaitsetermostaat kuni 110 °C.

Kaitseklass IPX1. Ümardatud nurkadega korvisiinid.

Kalde all juhtpaneel mugavaks ja ergonoomiliseks kasutamiseks.

Sobib kruuside, tasside, klaaside, söögiriistade ja taldrikute pesemiseks.

Sobib kuni 320 mm kõrguste esemete pesemiseks.

Roostevabast terasest pesuhoovad ja polümeerist loputushoovad.

Loputusvee temperatuur: alates 82°C kuni 85°C.

Boileri maht/ võimsus: 6 L / 4 kW.

Paagi maht/ võimsus: 23 L / 2.5 kW.

Pesupumba võimsus: 0.4 kW.

Pesupumbad on paigaldatud otse paagi põhja.

Vertikaalselt reguleeritavad jalad: u. 10 mm, Ø40 mm.

Võimalik ümber seadistada 230 V toitele (vajalik tehnika paigaldus).

Komplekti kuuluvad tarvikud:

- 2x universaalkorvi 500x500x(K)105 mm.
- 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm.
- Voolik veega varustamiseks, 1,5 m, sisekeere ¾".
- Äravooluvoolik, 2 m, Ø25 mm.
- Toitekaabel ilma pistikuta.

+ Topeltseinaga konstruktsioon parandab soojapidavust ja vähendab mürataset.

+ Sisseehitatud äravoolupump võimaldab paindlikku paigaldust ka kohtades, kus puudub gravitatsiooniline äravool.

+ Integreeritud pesuaine- ja loputusvahendidosaatorid tagavad ühtlased pesutulemused.

+ 4 pesuprogrammi võimaldavad kohandada pesutsükli vastavalt erinevatele nõudekoormustele ja töövajadustele.





HENDI

Tools for Chefs

Kood

V

W

LxWxH (W)

238752

400

4900

582x610x(H)822