

Induktsioonpliit 2000

239230

Väga õhuke roostevabast terasest raamiga korpus (32 mm)
 Klaaskeraamiline pinnakate Sensorjuhtimine Induktsioonpliidi
 maksimaalne kandevõime: 15 kg Pliidiplaat on mõeldud
 induktsioonkastrulitele ja -pannidele põhjadiameetriga 120-260
 mm



Tehnilised andmed

Usage area	:	
Voltage	:	230
Rated Frequency (Hz)	:	50 Hz, 60 Hz
Temp range from (°C)	:	35°C
Temp range to (°C)	:	240°C
Unit temperature	:	
Heating element	:	
Electrician needed	:	Ei
Materials	:	
Packed per	:	1
Packaging type	:	
Length (mm)	:	295
Width (mm)	:	400
Height (mm)	:	42
Power (input) (W)	:	2000
Programmable	:	Ei
Measurements	:	295x400x(H)42

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	:	8711369239230
Intrastat code	:	84198180
Gross weight (kg)	:	3.48
Net weight (kg)	:	2.87
Export carton length (mm)	:	475
Export carton width (mm)	:	410
Export carton height (mm)	:	445
Quantity per export carton	:	6
Sales units per pallet	:	72
Plastic packaging (gram)	:	84

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu