

Induktsioonpliit 3500 M

239780

Sujuv võimsuse reguleerimine Korpus roostevabast terasest
 Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 20 kg Mõeldud
 induktsioonnõudele põhja diameetriga 120–260 mm



Tehnilised andmed

Usage area	:
Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Unit temperature	:
Heating element	:
Electrician needed	: Ei
Materials	:
Packaging type	:
Length (mm)	: 329
Width (mm)	: 435
Height (mm)	: 106
Power (input) (W)	: 3500
Programmable	: Ei
Measurements	: 329x435x(H)106
Adapter plug CH	:
Quantity of plugs	: 1

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	: 8711369239780
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 6.08
Net weight (kg)	: 5.2
Export carton length (mm)	: 523
Export carton width (mm)	: 412
Export carton height (mm)	: 310
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 36
Plastic packaging (gram)	: 134

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu