

Nõudepesumasin 40x40, elektrooniline juhtimine code:

240045

Topeltseinaga 18/8 roostevabast terasest korpus ja uks tagavad parema soojus- ja heliisolatsiooni.

Digitaalne juhtpaneel nelja pesuprogrammiga: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltilised loputusvahendi ja pesuvahendi dosaatorid.

Sisseehitatud äravoolupump paigaldamiseks kohtadesse, kus puudub iseoolne kanalisatsioon.

Topeltfiltrisüsteem tagab puhtama pesuvee.

Thermostop süsteem tagab, et loputus algab alles siis, kui vee temperatuur on saavutanud 85 °C.

Tootlikkus: kuni 60 / 30 / 20 / 8 korvi tunnis.

Veekulu ühe pesutsükli kohta: 2.4–2.6 L.

Pesutemperatuur: 50–60°C.

Loputustemperatuur: 85 °C.

Boileri kaitsetermostaat kuni 110 °C.

Kaitseklass IPX1. Ümarate nurkadega korvi juhtsiinid.

Kallutatud juhtpaneel mugavaks ja ergonoomiliseks kasutamiseks.

Sobib kruuside, tasside, klaaside, söögiriistade ja taldrikute pesemiseks.

Sobib kuni 300 mm kõrguste esemete pesemiseks.

Roostevabast terasest pesuhoovad ja polümeerist loputushoovad.

Loputusvee temperatuur: alates 82°C kuni 85°C.

Boileri maht / võimsus: 6 L / 2,8 kW.

Paagi maht/võimsus: 14 L / 1.6 kW.

Pesupumba võimsus: 0.17 kW.

Spetsiaalsed pesupumbad on paigaldatud otse paagi põhja.

Vertikaalselt reguleeritavad jalad: u. 10 mm, Ø40 mm.

Komplekti kuuluvad tarvikud:

- 2x universaalkorvi 400x400x(K)105 mm.

- 1x söögiriistakorv 110x110x(H)130 mm.

- Vee sissevõtuvoolik, 1,5 m, ¾" sisekeermega.

- Äravooluvoolik, 2 m, Ø25 mm.

- Toitejuhe ilma pistikuta.

- + Topeltseinaga konstruktsioon tagab parema soojapidavuse ja vähendab mürataset.
- + Sisseehitatud tühjendusump võimaldab paindlikku paigaldust ka ilma raskusjõul töötava äravooluta.
- + Integreeritud pesuvahendi ja loputusvahendi dosaatorid tagavad ühtlase pesutulemuse.
- + 4 pesuprogrammi võimaldavad valida sobiva tsükli vastavalt nõude kogusele ja kasutusvajadusele.





HENDI

Tools for Chefs

Kood

V

W

LxWxH (W)

240045

230

2970

473x513x(H)689