

Termoisolatsiooniga konteiner soojendusfunktsiooniga – toitlustusele

707692

Kahekordsed HDPE löögikindlad isolatsiooniseinad. Võimalus seadistada kambri küttetemperatuuri pärast toiteallikaga ühendamist. See hoiab toitu ohutul serveerimistemperatuuril kuni 4 tundi pärast lahtiühendamist. 2 suurt ergonomilist käepidet. Suur ja kergesti loetav LED-ekraan, mis näitab kambri sisetemperatuuri. Hoiab nii kõrget kui ka madalat sisetemperatuuri. Perforeeritud siinid kambri sisemuses. Sobib 1/1 GN konteineritele: – GN 1/1 (H) 20 mm: 12 tk – GN 1/1 (H) 65 mm: 6 tk. – GN 1/1 (H) 100 mm: 4 tk. – GN 1/1 (H) 150 mm: 3 tk. – GN 1/1 (H) 200 mm: 2 tk. – GN 1/2 (H) 150 mm: 6 tk. Maksimaalne temperatuur: 68°C. Veekindlusklass: IPX3.



Tehnilised andmed

Temp resistance to [°C]	: 68°C
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Nestable	: Ei
Collapsible	: Ei
Materials	:
Marketing Packed per	: 1
Length (mm)	: 477
Width (mm)	: 680
Height (mm)	: 620
Internal length (mm)	: 335
Internal width (mm)	: 533
Internal height (mm)	: 590
GN size	: GN 1/1
Capacity unit	:
Power (input) (W)	: 200
Measurements	: 477x680x(H)620

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	: 8711369707692
Intrastat code	: 85167970
Gross weight (kg)	: 22.61
Net weight (kg)	: 20.78
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 1

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu