

Viilutaja Profi Line red edition

970294

Kaetud alumiiniumist korpus Karastatud roostevabast terasest kaldus tera Õhkjahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega Võimas mootor kõva liha lõikamiseks Varustatud terakaitse ja sisseehitatud teritajaga Turvakaitseadme, kinnitusseadme ja vertikaalse lukustusseadmega lõiketera Kiiresti puhastatav tänu lihtsalt lahti monteeritavatele tarvikutele Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ohutusnõuetele, st: - Nupu seadmine lõikepaksusele "0" hoiab tera kaitse taga - Masin ei käivitu kui tera kaitse on eemaldatud - Lõiketera saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera on seadistatud paksusele "0". Ei sobi juustu lõikamiseks. Juustu viilutamine võimalik mittekleepuva noaga. Nuga müüakse eraldi [975800, 975732, 975749, 97575756].



Lõikenõa diameeter: 220 mm Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 150 mm

Tehnilised andmed

Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Materials	: ,
Marketing Packed per	: 1
Marketing Packaging Type	:
Length (mm)	: 506
Width (mm)	: 435
Height (mm)	: 347
Power (input) (W)	: 280
Programmable	: Ei
Measurements	: 506x435x(H)347

Transpordi spetsifikatsioonid

EAN	: 8711369970294
Intrastat code	: 84385000
Gross weight (kg)	: 15.78
Net weight (kg)	: 13.18
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 595

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu