HENDI
Tools for Chefs

Armoire de maturation **code: 204986**

Le boîtier, le cadre et la poignée de la porte sont en acier inoxydable 18/8.
Porte composée de 2 couches de verre trempé teinté Low-E qui augmente l'efficacité énergétique en bloquant la lumière infrarouge et les UV de l'extérieur tout en empêchant la chaleur de se transférer à l'intérieur. Le verrouillage de la porte est inclus.
Récipient d'eau distillée en ABS - l'eau distillée doit être remplie manuellement.
Notification sur l'écran et alarme sonore pour avertir l'utilisateur qu'il doit remplir le réservoir d'eau lorsque le taux d'humidité est inférieur à 15 %.
Une alarme indique que la porte est restée ouverte plus de 3.5 minutes – protection contre les perturbations incontrôlées des conditions dans la chambre.
Lampe de stérilisation UVC intégrée pour empêcher la croissance bactérienne et garantir un environnement sûr pour la viande ; lorsque la porte est ouverte pendant le processus d'assaisonnement, les bactéries n'ont aucune possibilité de se développer.
Refroidissement forcée par ventilateur qui assurent le niveau de circulation d'air requis.
Lumières LED placées des deux côtés de la chambre et au plafond.
Charge max. par crochet : 25 kg.
Charge max. de la barre de suspension : 50 kg.
Plage d'humidité réglable : 60 à 85 %.
Le niveau d'humidité actuel est affiché sur le panneau.
Boîtier en métal revêtu de poudre gris foncé.
Inclus dans l'armoire :
3 étagères.
1 tige de suspension.
3 crochets.
Plateau à sel (sel non inclus).
Tous les éléments ci-dessus sont en acier inoxydable 18/8.





HENDI
Tools for Chefs

CARACTÉRISTIQUES

Réglable	Oui	Ne convient pas à	Fours, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Machine à laver, Bain-Marie
Classe climatique	cc4	Nombre de portes	1
Couleur	Gris foncé	Nombre d'étagères	3
Panneau de commandes	Numérique	Type d'emballage	Boîte
Type de porte	Hinged	Quantité d'emballage marketing	1
Etiquette-énergie	b	Type d'étagère	Grille
Puissance (fournie) (W)	170	Convient à	Contact alimentaire
Epaisseur isolation (mm)	45	Espacement plateau (mm)	90
Niveau de bruit (dB)	69	Volume utilisable (L)	352
Largeur (mm)	710	Charge maximale	25
Profondeur (mm)	595	Unité de charge max	kg/étagère
Hauteur (mm)	1720		
Dimensions	710x595x(H)1720		
Matières principales	Plastiques, Métaux, Verre		
Matières	Inox 18/10, ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), Verre trempé		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369204986	Emballages en plastique (en grammes)	2530
Code Intrastat	84185090	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	1	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	95