



Tools for Chefs

Machine à café automatique

209950

Boîtier en plastique ABS. Programme de démarrage 17 boissons. Réservoir d'eau de 6 l ou raccordement direct au réseau d'eau. Lait chaud et mousse de lait chaude avec 2 niveaux de température. Trémie fixe d'une capacité de 1 kg pour les grains de café. Rendement journalier recommandé : jusqu'à 100 tasses. Capacité horaire maximale (par boisson) : 100 expressos ou 100 cappuccinos. Conteneur pour marc de café usagé : jusqu'à 35 portions. Distributeur de café mobile, hauteur réglable entre 80 et 165mm. Connexion USB. Pression de la pompe à eau 19 bar. Hauteur maximale de la tasse : 165mm. Écran couleur tactile intuitif de 10 pouces. Capacité du bac de récupération : 2L Fonction 2 tasses. Fonction de nettoyage. Accessoires inclus : 1 tuyau à lait, 50 cm. 1 tuyau d'évacuation de l'eau avec adaptateur, 100 cm. 1 tuyau d'alimentation en eau 1/2", 150cm. 1 connecteur de filtre. Caractéristiques réglables : - Niveaux de broyage réglables : 5 à 9 niveaux, vitesse de broyage 1,9 g/s. - Dosage du café : de 7 à 16 g par tasse. - Volume de café. - Température du café. - Option « PRÉ-BREW » (Pré-infusion). - Quantité d'eau chaude, température et temps de préparation. - Temps de distribution du lait mousseux. - Café infusé.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur
Type de machine à café	:
Voltage	: 230
Piles comprises	: Non
Normes supportées	: USB
Est liquide	: Non
Raccordement d'eau	: Oui
Nécessite un électricien	: Non
Temperature range (°C)	: 230
Largeur (mm)	: 390
Profondeur (mm)	: 544
Hauteur (mm)	: 578
Poids article (kg)	: 17.5
Volume maximale (L)	: 6
Puissance (fournie) (W)	: 3000
Panneau de commandes	: Écran tactile
Programmable	: Oui
Hauteur maximale des plats (mm)	: 160
Measurements	: 390x544x(H)578
Matières principales	: Plastiques
Materials	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)

Spécifications de transport

EAN	: 8711369209950
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 24.56
Poids net (kg)	: 19.67
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 870

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu