

Four à convection compact

219980

Boîtier et chambre en acier inoxydable AISI 304. Grâce à la double vitrage, qui permet une ventilation par gravité, la porte en verre est froide au toucher. Les charnières sont en bas. Peut contenir 4 plaques 429x345 mm, en aluminium, incluses. La température peut être réglée de 100°C à 260°C. Équipé d'une protection contre la surchauffée. Distance entre les plaques : 74 mm. Indice d'étanchéité IPX3.

Avec 1 ventilateur, non réversible.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Caractéristiques

Matériau intérieur	: Inox 18/0
Domaine d'utilisation	: Cuisine, Intérieur
Chambres de four	: 1
Voltage	: 220-240
Plage de température de (°C)	: 100°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 260°C
Unité de température	: Celsius
Minuteur	: 120
Unité minuteur	: Minutes
Graduation	: 25
Unité de graduation	: °C
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Type de four	:
Indice de protection (IP)	: IPX0
Longueur câble (mm)	: 1600
Protections	: Protection surchauffe
Porte réversible	: Non
Raccordement d'eau	: Non
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox 18/0
Porte transparente	: Oui

Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 590
Profondeur (mm)	: 709
Hauteur (mm)	: 589
Poids article (kg)	: 33
Capacité	: 4
Unité capacité	: Plateaux
Espacement plateau (mm)	: 74
Puissance (fournie) (W)	: 3100
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Sonde	: Non
Nombre de ventilateurs	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589

Spécifications de transport

EAN	: 8711369219980
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 36
Poids net (kg)	: 31
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu