Thermoplongeur 50 code: 221136

Corps en acier inoxydable AISI 304.
Élément chauffant en alliage de nickel pour plus de durabilité.
Convient pour un récipient de 50 l d'une hauteur minimale de 200 mm.

Minuteur : réglable de 5 min à 99 h et 59 min (intervalles d'1 min).
Réglage de la température : 5 à 95 °C (intervalles de 0,1 °).
Possibilité de changer l'unité de température entre °C et °F.
Protection contre la surchauffe et la chauffe à sec.
Marquage des niveaux d'eau min. et max.





CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	1500
Type d'emballage	Boîte
Largeur (mm)	71
Profondeur (mm)	145
Hauteur (mm)	340
Poids article (kg)	1.3
Volume utilisable (L)	50

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369221136
Code Intrastat	84198180
Quantité par carton d'exportation	6
Unité de vente par palette	144
Longueur du carton d'exportation (mm)	360
Largeur de boîte d'exportation (mm)	355
Hauteur des cartons d'exportation (mm)	410
Emballages en plastique (en grammes)	35
Pays d'origine	Chine
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	2.11