Thermoplongeur 80 code: 221143

Corps en acier inoxydable AISI 304.
Élément chauffant en alliage de nickel pour plus de durabilité, facilement démontable pour un séchage plus rapide.
Convient pour un récipient de 80 l d'une hauteur minimale de 200 mm.
Minuteur : réglable de 5 min à 99 h et 59 min (intervalles d'1 min).
Réglage de la température : 5 à 90 °C (intervalles de 0,1 °).
Possibilité de changer l'unité de température entre °C et °F.
Protection contre la surchauffe et la chauffe à sec.
Marquage des niveaux d'eau min. et max.





CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Numérique	Programmable	Non
Puissance (fournie) (W)	2300	Poids article (kg)	3
Type d'emballage	Boîte	Volume utilisable (L)	80
Largeur (mm)	155		
Profondeur (mm)	175		
Hauteur (mm)	319		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369221143	Largeur de boîte d'exportation (mm)	395
Code Intrastat	84198180	Hauteur des cartons d'exportation (mm)	385
Quantité par carton d'exportation	4	Emballages en plastique (en grammes)	46
Unité de vente par palette	64	Pays d'origine	Chine
Longueur du carton d'exportation (mm)	510	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	3.46