

Thermoplongeur Mastervide

222546

Boîtier durable en acier inoxydable et polyamide renforcé de fibres de verre. Conçu pour s'adapter à n'importe quel bac/marmite rond ou carré d'une profondeur minimale de 15 cm. Convient aux bacs jusqu'à 56 litres. Réglez la température et la durée sur le panneau de commande facile à utiliser. Système de contrôle de la température extrêmement précis – peut être réglé de 5°C à 95°C par incréments de 0,1°C. Le minuteur peut être réglé de 1 minute à 99 heures par incréments de 1 minute. Préchauffage rapide grâce à la résistance de 2000W. L'appareil fait circuler l'eau en continu pour assurer une température d'eau stable dans tout le récipient. La protection contre le manque d'eau éteint l'appareil lorsque le niveau d'eau est insuffisant. Le capteur de température empêche la surcharge et la surchauffe.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 5°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 95°C
Unité de température	: Celsius, Fahrenheit
Minuteur	: 99
Unité minuteur	: Heures
Graduation	: 0.01
Unité de graduation	: °C
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Indice de protection (IP)	: IPX1
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: PA (Polyamide/Nylon), Inox

Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 137
Profondeur (mm)	: 215
Hauteur (mm)	: 361
Poids article (kg)	: 3.6
Volume maximale (L)	: 56
Volume utilisable (L)	: 56
Puissance (fournie) (W)	: 2000
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Non
Measurements	: 137x215x(H)361

Spécifications de transport

EAN	: 8711369222546
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 5.09
Poids net (kg)	: 3.5
Sales units per pallet	: 54
Plastic packaging (gram)	: 20

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu