

Cuiseur sous vide GN 1/1

225448

Appareil pour la cuisson sous-vide à juste température: une méthode de cuisson réalisée dans une poche plastique sous vide et scellé avec une température contrôlée très précisément. Idéal pour des restaurants avec un menu à la carte. Convient très bien à la préparation en dehors des coups de feu. Résultats de cuisson de haute qualité constante. Thermostat réglable avec une haute précision (0,1°C) de 35° à 90°C. Bâti complètement en inox. Livré avec un couvercle avec une bande de silicone pour une fermeture hermétique.

Equipé avec des poignées et un robinet. Livré avec un panier en inox avec 6 compartiments.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 35°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 90°C
Unité de température	: Celsius
Graduation	: 0.1
Unité de graduation	: °C
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Indice de protection (IP)	: IP23
Longueur câble (mm)	: 1500
Protections	: Protection surchauffe, Fusible thermique
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 350
Profondeur (mm)	: 680
Hauteur (mm)	: 275
Volume utilisable (L)	: 20
Puissance (fournie) (W)	: 600
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Robinet de vidange	: Oui
Measurements	: 350x680x(H)275

Spécifications de transport

EAN	: 8711369225448
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 12.21
Poids net (kg)	: 8.51
Sales units per pallet	: 16

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu