

## Blender Bar avec caisson insonorisant

230688

Convient pour : mixer des fruits et des légumes, préparer des cocktails, des smoothies et même de la glace pilée. Boîtier en ABS. Pichet de 2,5 L, en polycarbonate transparent durable, résistant à la température de -40 à 90°C. Couvercle en polycarbonate. Lame amovible en acier inoxydable AISI 420, avec revêtement en titane. Fonction pulsation Équipé d'une protection contre la surchauffe et les surcharges électriques. Système de verrouillage de sécurité: empêche une activation accidentelle de l'appareil sans le pichet.

Caisson insonorisant en polycarbonate. Régulation manuelle et progressive de la vitesse avec un bouton. Moteur à vitesse variable : 16 000 tr/min -24 800 tr/min (sans charge). Fonction de sécurité supplémentaire : le blender ne fonctionne que lorsque le couvercle est complètement fermé.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Ne convient pas à	: Utilisation en continue
Voltage	: 220-240
Longueur câble (mm)	: 1300
Protections	: Protection thermique, Fusible électrique, Micro interrupteur
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), PC (Polycarbonate), Inox

Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 250
Profondeur (mm)	: 300
Hauteur (mm)	: 540
Volume maximale (L)	: 2.5
Volume utilisable (L)	: 2.5
Niveau de bruit (dB)	: 85
Puissance (fournie) (W)	: 1680
Mode de fonctionnement (manuel ou électrique)	: Moteur électrique
TR/MIN	: 24800
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Measurements	: 250x300x(H)540
Couleur	: Noir

## Spécifications de transport

EAN	: 8711369230688
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 10.21
Poids net (kg)	: 8.9
Sales units per pallet	: 15
Plastic packaging (gram)	: 350

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu