

Blender Bar numérique avec caisson insonorisant

230695

Convient pour : mixer des fruits et des légumes, préparer des cocktails, des smoothies et même de la glace pilée. Boîtier en ABS. Pichet de 2,5 L, en polycarbonate transparent durable, résistant à la température de -40 à 90°C. Couvercle en polycarbonate. Lame amovible en acier inoxydable AISI 420, avec revêtement en titane. Fonction pulsation Équipé d'une protection contre la surchauffe et les surcharges électriques. Système de verrouillage de sécurité: empêche une activation accidentelle de l'appareil sans le pichet.

Caisson insonorisant en polycarbonate. Panneau de commande numérique à écran tactile LED. 3 niveaux de vitesse : FAIBLE environ 8350 RPM, MOYEN environ 13.500 RPM, FORT environ 24.800 RPM (sans charge). 3 réglages du minuteur : 30, 45, 90 secondes. Fonction de sécurité supplémentaire : le blender ne fonctionne que lorsque le couvercle est complètement fermé.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Ne convient pas à	: Utilisation en continue
Voltage	: 220-240
Minuteur	: 90
Unité minuteur	: Secondes
Longueur câble (mm)	: 1300
Protections	: Protection thermique, Fusible électrique, Micro interrupteur
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), PC (Polycarbonate), Inox

Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 250
Profondeur (mm)	: 300
Hauteur (mm)	: 546
Volume maximale (L)	: 2.5
Volume utilisable (L)	: 2.5
Niveau de bruit (dB)	: 85
Puissance (fournie) (W)	: 1680
Mode de fonctionnement (manuel ou électrique)	: Moteur électrique
TR/MIN	: 24800
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Non
Nombre d'engrenages	: 3
Measurements	: 250x300x(H)546
Couleur	: Noir

Spécifications de transport

EAN	: 8711369230695
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 10.29
Poids net (kg)	: 9.01
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 326

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu