

Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 code: 232491

Chambre adaptée aux bacs GN 1/1 et aux plateaux de 600 x 400 mm.

Sonde livrée en équipement standard, refroidissement forcé, dégivrage manuel.

Bac de récupération de la condensation sous l'appareil.

Fonctions distinctes pour le cycle de congélation de la crème glacée (-20 °C) et la congélation en profondeur (-40 °C).

Éclairage LED intérieur.

Signal sonore et visuel indiquant l'ouverture de la porte.

Sens d'ouverture de porte réglable.

Micro-interrupteur qui déclenche le dispositif lorsque la porte s'ouvre.

Thermostat numérique.

Boîtier et chambre en acier inoxydable.

Fonctionnement optimal à une température ambiante jusqu'à +40 °C.

Hauteur ajustable des pieds en acier inoxydable. Capacité

de la chambre : 15 plateaux GN 1/1 ou 15 plateaux 600 x 400 mm. Dimensions intérieures de la chambre :

640x452x(H)1245 mm. 15 jeux de rails, espacés de 75 mm.

Capacité de refroidissement à +3°C : 45 kg. Capacité de

congélation à -18°C : 35 kg. Poids : 173 kg.



CARACTÉRISTIQUES

Classe climatique	cc5
Panneau de commandes	Numérique
Type de porte	Hinged
Des tailles adaptées	GN11, 600400
Puissance (fournie) (W)	1180
Épaisseur isolation (mm)	60
Niveau de bruit (dB)	70
Largeur (mm)	943
Profondeur (mm)	790
Hauteur (mm)	1975
Dimensions	943x790x(H)1975
Matières principales	Métaux
Matières	Inox AISI 201

Nombre de portes	1
Quantité d'emballage marketing	1
Sonde	Oui
Programmable	Oui
Espacement plateau (mm)	75
Poids article (kg)	173
Longueur intérieure (mm)	452
Largeur intérieure (mm)	640
Hauteur intérieure (mm)	870



HENDI

Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369232491
Code Intrastat	84185090
Unité de vente par palette	1

Emballages en plastique (en grammes)	995
Pays d'origine	Hong Kong
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	205