

Congélateur coffre

233887

Construction fait en aluminium. Couvercle à fermeture automatique verrouillable. Refroidissement par ventilation forcé avec dégivrage manuelle. Compresseur placé sous la chambre. Isolation mousse d'une épaisseur de 70 mm. Éclairage LED dans la chambre. Affichage de température numérique et régulateur manuel. Équipé avec 2 roulettes et 2 pieds ajustables ou 6 roulettes pour les modèles plus larges. Plage température: -18/-26°C. Classe climatique: T. Liquide de refroidissement: R600a. Etiquette-énergie: F (A-G).



Caractéristiques

Matières	: Inox
Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: -26°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: -18°C
Epaisseur isolation (mm)	: 70
Liquide de refroidissement	: R600a
Classe climatique	: T (18 - 43°C)
Etiquette-énergie	: F
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 1538
Profondeur (mm)	: 785
Hauteur (mm)	: 840
Longueur intérieure (mm)	: 1381
Largeur intérieure (mm)	: 546
Hauteur intérieure (mm)	: 624
Volume utilisable (L)	: 435
Puissance (fournie) (W)	: 115
Measurements	: 1538x785x(H)840

Spécifications de transport

EAN	: 8711369233887
Gross weight (kg)	: 66
Poids net (kg)	: 59.303
Intrastat code	: 90
Plastic packaging (gram)	: 1023

Hendi B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu