

Cellule de refroidissement 3x GN 2/3

237731

Pour refroidir ou congeler rapidement des aliments préparés, congeler des gâteaux, des desserts, du poisson ou des glaces Extérieur et intérieur de la chambre en acier inoxydable, base en acier galvanisé Chambre avec coins internes arrondis pour un nettoyage facile 3 glissières inox adaptées au GN 2/3 Isolation polyuréthane 60 mm injectée sous haute pression Porte hermétique avec charnières à gauche et joint magnétique Panneau avant avec contrôle électronique et écran d'affichage Accès facile au condensateur pour le nettoyage et l'entretien Dégivrage manuel porte ouverte Bac d'égouttage amovible Distance entre les glissières : 80 mm Capacité de refroidissement à 9kg : (+65°C/+3°C) en max. 90 minutes Capacité de congélation à 7kg : (+65°C/-18°C) en 240 min Agent de refroidissement : R455 Refroidissement forcé par ventilateur Chambre et sonde à cœur incluses Pieds réglables (jusqu'à 20 mm)

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Voltage : 230
Plage de température de (°C) : -40°C
Plage de température jusqu'à (°C) : 3°C
Liquide de refroidissement : R455
Épaisseur isolation (mm) : 60
Classe climatique : 4 (30°C 55% RH)
Matières : Inox

Emballé par : 1
Largeur (mm) : 663
Profondeur (mm) : 672
Hauteur (mm) : 415
Longueur intérieure (mm) : 340
Largeur intérieure (mm) : 363
Hauteur intérieure (mm) : 270
Taille GN : GN 2/3
Des tailles adaptées : GN 2/3
Volume maximale (L) : 30
Capacité : 3
Unité capacité : Plateaux
Espacement plateau (mm) : 80
Puissance (fournie) (W) : 550
Panneau de commandes : Numérique
Measurements : 663x672x(H)415

Spécifications de transport

EAN : 8711369237731
Intrastat code : 84185090
Gross weight (kg) : 59
Poids net (kg) : 44
Sales units per pallet : 2
Plastic packaging (gram) : 124

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu