Cellule de refroidissement code: 238561

Fabriquées en acier inoxydable 18/8.
Dessus en acier inoxydable en nid d'abeille.
Épaisseur d'isolation 70 mm.
Réfrigération ventilée.
Panneau de commande tactile capacitif.
Fonction de démarrage de cycle rapide.
Cycles contrôlés par le temps et la température de la sonde centrale.
Fermeture automatique de la porte.
Angles internes arrondis.
Fond arrondi à facettes en diamant.
Évaporateur avec traitement par cataphorèse.
Distance entre les rails du rack : 65 mm.
Pieds réglables en acier inoxydable.
Compartiment d'entretien facilement accessible.
Convient pour GN 1/1 et plateaux de 600 x 400 mm.
Refroidissement : de +90°C à +3°C en 90 minutes.
Capacité maximale de refroidissement : 15 kg.
Congélation : de +90°C à -18°C en 240 minutes.
Capacité maximale de congélation : 9 kg.



CARACTÉRISTIQUES

Classe climatique	cc5	Niveau de bruit (dB)	70
Couleur	Argent	Nombre de portes	1
Type de porte	Hinged	Nombre d'étagères	5
Puissance (fournie) (W)	1380	Quantité d'emballage marketing	1
Epaisseur isolation (mm)	70	Poids article (kg)	95
Largeur (mm)	800		
Profondeur (mm)	730		
Hauteur (mm)	875		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369238561	Emballages en plastique (en grammes)	470
Code Intrastat	84184020	Pays d'origine	Italie
Unité de vente par palette	1	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	106