

Distributeur d'eau chaude à remplissage automatique

240717

Fabriqué en acier inoxydable brossé avec couvercle et poignées en polypropylène. La double paroi augmente l'efficacité du chauffage et l'isolation. Lorsqu'il est connecté au réseau d'eau, le distributeur se remplit automatiquement. Il est équipé de deux capteurs de niveau d'eau. Le panneau de commande est équipé d'un affichage numérique et de témoins lumineux de chauffage et de maintien au chaud. La température peut être réglée de 30°C à 100°C. Avec fonction de maintien au chaud, arrêt automatique et capteur anti-débordement. Le robinet anti-goutte est en acier inoxydable, possède une poignée cool touch et est installé de manière à pouvoir placer une théière en dessous. Le couvercle est équipé d'un verrou tournant et de poignées cool touch. Livré avec un bac d'égouttage amovible. Disponible en deux volumes : 240717 ; 8.5L - 23L/h, 240724 ; 17.5L - 33L/h.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
N'est pas destiné à	: Lait au chocolat, Lait
Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 30°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 100°C
Unité de température	: Celsius
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Indice de protection (IP)	: IPX3
Longueur câble (mm)	: 1500
Protections	: Protection thermique, Protection surchauffe
Matières	: Inox, Inox 18/8, PP (Polypropylène)
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 277
Profondeur (mm)	: 363
Hauteur (mm)	: 505
Diamètre (mm)	: 275
Poids article (kg)	: 4.08
Volume maximale (L)	: 11.04
Volume utilisable (L)	: 8.5
Puissance (fournie) (W)	: 2000
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Robinet de vidange	: Oui
Measurements	: 277x363x(H)505

Spécifications de transport

EAN	: 8711369240717
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 5.45
Poids net (kg)	: 4.13
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 31

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu