

## Grill de contact

263617

Parfait pour griller et chauffer du pain, des morceaux de viande, des saucisses, des légumes, etc. Grilles en fonte émaillée, faciles à nettoyer et à entretenir. Le boîtier en acier inoxydable garantit la durabilité. Grâce à la haute puissance des éléments chauffants, les grills atteignent rapidement la température nécessaire. La température peut être réglée en continu, à l'aide du thermostat, jusqu'à 300 °C. Les ouvertures de ventilation protègent le grill contre la surchauffe. Le grill inférieur est équipé de bords à l'arrière et sur les côtés et d'un bac d'égouttement amovible, facilitant le nettoyage. Soulevez le grill supérieur avec la poignée résistante à la chaleur et verrouillez-le dans n'importe quelle position grâce au mécanisme à ressort. Avec des pieds en caoutchouc évitant l'appareil de bouger accidentellement pendant l'utilisation. Une brosse de nettoyage pour grill est incluse.

Surface de grill : 340x235 mm. Rainuré.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur
Convient à	: Gril
Ne convient pas à	: Fours, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Machine à laver, Bain-Marie
Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 50°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 300°C
Unité de température	: Celsius
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Indice de protection (IP)	: IPX3
Longueur câble (mm)	: 150
Protections	: Protection surchauffe
Est liquide	: Non
Nécessite montage	: Non
Nécessite un électricien	: Non
Accessoires inclus	:
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 430
Profondeur (mm)	: 375
Hauteur (mm)	: 216
Poids article (kg)	: 18
Puissance (fournie) (W)	: 2200
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Measurements	: 430x375x(H)216
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox, Fonte
Interior material	: Inox

## Spécifications de transport

EAN	: 8711369263617
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 20.542
Poids net (kg)	: 18.42
Sales units per pallet	: 16
Plastic packaging (gram)	: 1

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu